

DISPOSITIVO ANTIPANICO SERIE UNIVERSAL

MODELO 195L

Disp. antipánico de 3 puntos laterales de sobreponer, con picaporte basculante

» Marcado CE, según UNE-EN1125

3 7 6 1 1 3 2 2 A


» Certificado de fuego, según UNE-EN 1634-1

APLICACIÓN:

- » Válido para equipar vías de evacuación, s/ EN1125.
- » Dispositivo antipánico de empuje (tipo A).
- » Para puertas de una hoja ó hoja pasiva en soluciones de doble hoja.
- » Instalable en puertas de madera, acero o perfiles de aluminio.
- » Apto para puertas cortafuego.
- » Certificado para alto tráfico de personas.



PUERTA DE UNA HOJA



PUERTA DE DOS HOJAS



FUNCIONAMIENTO

- » La puerta se abre accionando la barra horizontal en cualquier punto de su longitud efectiva mediante un movimiento único y continuo en la dirección de salida.

CARACTERÍSTICAS

- » Reversible
- » Longitud tubo std: 900mm o opcional: tubos de 1400mm
- » Altura std: 2210 mm o opcional: altura hasta 3140 mm
- » Dispositivo antipánico cortable (min. 60% de la anchura de puerta)
- » Picaportes de acero
- » Nueca de 8mm y 9mm
- » Cerradero central de acero, ajustable mediante suplementos
- » Diseño específico de brazo, para minimizar daños tras impactos laterales
- » Soportes estrechos
- » Función paso opcional (no válido para puertas RF)
- » Opción micro disponible

CODIFICACIÓN

REFERENCIA

195L908NV

195L

90

8

NV

Modelo

Longitud

Nueca

Acabado

DISPOSITIVO ANTIPANICO SERIE UNIVERSAL

MODELO 195L

Disp. antipánico de 3 puntos laterales de sobreponer, con picaporte basculante

ACABADOS		Barra Horizontal(**)								N: Negro: (RAL 9005) S: Satin (Níquel mate) V: Verde (RAL 6002) R: Rojo (RAL 3000) C: Cromo I: Inox (AISI 304) P: Gris (RAL 9006) LT: Latonado B: Blanco (RAL 9010) (*): Pintura blanca luminiscente (opcional) (**): Pintura Biocida opcional
		P	V	R	N	C	I	LT	B(*)	
Soporte, reenvíos y fallebas	N		•	•	•	•	•			
	S					•	•			
	I						•			
	P	•								
	LT							•		
	C					•				
	B								•	
ACCIONAMIENTO EXTERIOR		Escudo ciego	Escudo bocallave	Manilla con bocallave	Manilla ciega	Pomo fijo con bocallave	Manilla modular			
SIN APERTURA EXTERIOR		✓					✓			
PUERTA DE PASO					✓		✓			
CONDENA CON CILINDRO	APERTURA CON MANILLA/POMO GIRATORIO.			✓			✓			
	APERTURA CON LLAVE						✓			

MEDIDAS

