

Cerraduras de 3 ptos. frontales de cierre

Serie 2560 / 3



2000 EP



2002

- 3 puntos de cierre frontales.
- Sistema de cierre de caja central mediante bulones.
- Sistema de cierre de puntos alto/bajo mediante bulones.
- Frente en acero de 22 x 9 mm.
- Entrada de 60 mm.
- 2 vueltas de cierre.
- Incorpora cilindro de seguridad 2000 SN de 60 mm.
- Puede incorporar escudo protector 2002 o 2000 EP.
- Puede incorporar cerradero largo o cerraderos cortos.
- Anchura de cerraderos: 35, 40 ó 45 mm.
- Acabados esmaltado dorado, esmaltado cromo, hierro niquelado, esmaltado negro y acero inoxidable.

3 front point locks

2560 / 3 series

- 3 front point locking.
- Central case locking system with bolts.
- High/low point closing system with bolts.
- 22 x 9 mm steel front plate.
- 60 mm backset.
- 2 turns.
- Includes 200 SN 60 mm security cylinder.
- Can include 2002 or 2000 EP protector escutcheon.
- Can include a long strike or short strikes.
- Width of strikes: 35, 40 and 45 mm.
- Gold enamel, chrome enamel, black enamel, nickel-plated iron and stainless steel finishes.

Serrures à 3 point frontaux de fermeture

Série 2560 / 3

- 3 points frontaux de fermeture.
- Système de fermeture de boîtier central par boulons.
- Système de fermeture de points haut/bas par boulons.
- Têtière en acier de 22 x 9 mm.
- Entrée de 60 mm.
- 2 tours de clé.
- Intègre cylindre de sûreté 2000 SN de 60 mm.
- Peut intégrer rosace de cylindre de protection 2002 ou 2000 EP.
- Peut intégrer gâche filaure ou jeux de gâches.
- Largeur de gâches : 35, 40 ou 45 mm.
- Finitions en émail doré, émail chrome, acier nickelé, émail noir et acier inoxydable.

