

Cilindro de seguridad T60

Ficha técnica

Modelo de llave plana reversible que cubre unos niveles de seguridad básicos.

Seguridad	Amaestramiento
**	*

Características

- » Tipo de llave: Plana reversible.
- » Número de filas : 1
- » N° de pitones: 6 de doble diámetro.
- » Tecnología: Tumbler convencional.
- » Combinatoria: Grado 5
- » Amaestramientos: Capacidad básica.
- » Resistencia a la corrosión y temperatura: Grado B
- » Sistema antibump.
- » Protección media contra el ganzuado.
- » Protección antitaladro.
- » Resistencia: 100.000 ciclos.
- » 5 llaves de latón niquelado por cilindro.
- » Certificado según norma EN 1303.



Normativa

Al igual que ocurre con los principales modelos que TESA incorpora en el catálogo, el T60 está certificado según los ensayos que especifica la norma europea.

Opciones

- » Embrague de doble seguridad.
- » Sistema modular (para medidas poco habituales o refuerzo del puente)
- » Acabados latón y níquel.
- » Levas: R15, R13 y ruedas dentadas.
- » Posibilidad de amaestramiento, igualamiento y códigos determinados.
- » Amplia gama de medidas y perfiles.

1	6	0	1	0	B	5	0
Resistencia de la llave (Grado 0-1)	Durabilidad (Grado 4 a 6)	Masa de puerta y fuerza de cierre (No aplica en cilindros)	Aptitud para el uso en puertas cortafuego (Grado 0-1)	Seguridad de personas (No aplica en cilindros)	Resistencia a la corrosión y temperatura (Grados 0, A, B, C)	Seguridad de la llave (Grado 1 a 6)	Resistencia al ataque (Grado 0 a 2)

*Nota; Con escudo E700, la resistencia al ataque sube al grado 2.

Amaestramiento

La plataforma que soporta su fabricación permite combinar un máximo de 7 alturas por puesto. El T60 es un sistema apropiado para aquellos amaestramientos donde los niveles de complejidad no son demasiado elevados. Por ejemplo, 100 funciones de llave diferentes.

Recomendaciones




- » Utilice lubricante TESA para prolongar al máximo la vida útil del cilindro.
- » Utilice llaves originales para hacer copias.
- » Por seguridad, cuando cambie o recomiende una medida de cilindro tenga en cuenta que, una vez instalado, éste no debe sobre salir más de 2mm.
- » Conserve la tarjeta o disco de propiedad y utilícelo para hacer copias de llave.



Cilindro de seguridad T60

Perfil europeo

32 uds. (L≤90)
30 uds. (L>90)

Europeo doble		L	A	B	Exc. = 15 mm	Acabado	Leva corta Exc. = 13,2 mm	Acabado
		60	30	30	T655 30 30 L	Latón	M650 30 30 N	Níquel
		65	30	35	T655 30 35 L	Latón	M650 30 35 N	Níquel
		70	30	40	T655 30 40 L	Latón	M650 30 40 N	Níquel
		70	35	35	T655 35 35 L	Latón	M650 35 35 N	Níquel
		75	30	45	T655 30 45 L	Latón	M650 30 45 N	Níquel
		75	35	40	T655 35 40 L	Latón	M650 35 40 N	Níquel
		80	30	50	T655 30 50 L	Latón	M650 30 50 N	Níquel
		80	35	45	T655 35 45 L	Latón	M650 35 45 N	Níquel
		80	40	40	T655 40 40 L	Latón	M650 40 40 N	Níquel
		85	35	50	T655 35 50 L	Latón	M650 35 50 N	Níquel
		90	30	60	T655 30 60 L	Latón	M650 30 60 N	Níquel
		90	35	55	T655 35 55 L	Latón	M650 35 55 N	Níquel
		90	40	50	T655 40 50 L	Latón	M650 40 50 N	Níquel
		90	45	45	T655 45 45 L	Latón	M650 45 45 N	Níquel
		100	30	70	T655 30 70 L	Latón	M650 30 70 N	Níquel
		100	40	60	T655 40 60 L	Latón	M650 40 60 N	Níquel
		100	50	50	T655 50 50 L	Latón	M650 50 50 N	Níquel
		110	30	80	T655 30 80 L	Latón	M650 30 80 N	Níquel
		110	50	60	T655 50 60 L	Latón	M650 50 60 N	Níquel
		120	30	90	T655 30 90 L	Latón	M650 30 90 N	Níquel
		120	40	80	T655 40 80 L	Latón	M650 40 80 N	Níquel
		120	60	60	T655 60 60 L	Latón	M650 60 60 N	Níquel
		130	30	100	T655 31 00 L	Latón	M650 31 00 N	Níquel
		140	40	100	T655 41 00 L	Latón	M650 41 00 N	Níquel
		150	50	100	T655 51 00 L	Latón	M650 51 00 N	Níquel
		160	60	100	T655 61 00 L	Latón	M650 61 00 N	Níquel
		40	30	10	T655 30 10 L	Latón	M650 30 10 N	Níquel
		45	35	10	T655 35 10 L	Latón	M650 35 10 N	Níquel
		50	40	10	T655 40 10 L	Latón	M650 40 10 N	Níquel
		60	50	10	T655 50 10 L	Latón	M650 50 10 N	Níquel
		70	60	10	T655 60 10 L	Latón	M650 60 10 N	Níquel
		80	70	10	T655 70 10 L	Latón	M650 70 10 N	Níquel
		90	80	10	T655 80 10 L	Latón	M650 80 10 N	Níquel
		100	90	10	T655 90 10 L	Latón	M650 90 10 N	Níquel
		60	30	30	T65B 30 30 L	Latón	M65B 30 30 N	Níquel
		65	30	35	T65B 30 35 L	Latón	M65B 30 35 N	Níquel
		70	35	35	T65B 35 35 L	Latón	M65B 35 35 N	Níquel
		70	40	30	T65B 40 30 L	Latón	M65B 40 30 N	Níquel
		80	30	50	T65B 30 50 L	Latón	M65B 30 50 N	Níquel
		80	40	40	T65B 40 40 L	Latón	M65B 40 40 N	Níquel
		85	35	50	T65B 35 50 L	Latón	M65B 35 50 N	Níquel
		90	30	60	T65B 30 60 L	Latón	M65B 30 60 N	Níquel
		90	45	45	T65B 45 45 L	Latón	M65B 45 45 N	Níquel

* Para hacer pedidos de llaves iguales o amaestramientos añadir KA o AM al final de cada referencia, respectivamente.