

TS 5000

Cierrapuertas aéreo de leva piñón cremallera asimétrica y guía deslizante, EN 1154 fuerza 2-6



Características

- Fuerza de cierre con regulación continua EN 1154, 2-6, integrado en un solo cuerpo.
- Indicación óptica de la regulación de la fuerza.
- Regulación amortiguación apertura continua.
- Regulación frontal hidráulica de golpe final.
- Velocidad de cierre termoestabilizada con regulación frontal.
- Ajuste frontal de todas las funciones.

Campo de aplicación

- Puertas batientes hasta ancho máximo 1.400 mm, indistintamente para puertas de izquierda y de derecha.

Versión estándar

- Cierrapuertas con tornillos y plantilla.
- Guía deslizante.

Opciones

- Colores RAL bajo pedido.
- Accesorios montaje para puerta de vidrio integral.

TS 5500

- Ejecución estándar con embellecedor en plata, bronce, latón pulido, inox. y colores RAL.



TS 5000 S con retardo de cierre regulable hasta 30 segundos en un intervalo angular de 80 a 110°. Solución para puertas en las cuales se requiere mayor tiempo de paso.

TS 5000 S-IS idem para dos hojas con secuencia de cierre integrado.

Texto de prescripción

Cierrapuertas aéreo **GEZE TS 5000** fuerza EN 1154, 2-6, con guía deslizante, regulación de fuerza, de velocidad de cierre, amortiguación de apertura y golpe final, con indicación óptica de la regulación de fuerza. Placa de montaje opcional.

Disponible en nuestra página web:

- Textos de prescripción
- Galería de planos en dxf.

